

DECORFILM (ДЕКОРФИЛЬМ)

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ И ПОКРАСКИ

Код 3740238/230

ОПИСАНИЕ

DECORFILM представляет собой защитное средство на водной основе, используемое для защиты наружных и внутренних поверхностей, окрашенных декоративной краской, вододисперсионной краской и эмалью.

Комбинация акриловых смол и уретанов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям.

На стенах, окрашенных вододисперсионной краской, применение покрытия DECORFILM приглушает поверхностные царапины.

Быстро высыхает, не желтеет. DECORFILM имеет превосходные характеристики текучести и высокие адгезионные свойства.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал можно наносить на следующие основы:

- Декоративная отделка органического происхождения
- Декоративная отделка минерального происхождения
- Вододисперсионные краски и эмали с различным эстетическим эффектом
- Старая окраска и покрытия (органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные).
- Применение защитного средства DECORFILM зависит от типа поверхности. Для матовых поверхностей рекомендуется использовать версию DECORFILM OPACO (код 3740238), а для глянцевых поверхностей обычно используется DECORFILM LUCIDO (код 3740230). Нанесение глянцевой версии материала поверх матовой поверхности может изменить конечный результат.
- DECORFILM обладает хорошей сопротивляемостью к бытовым моющим средствам. Для проверки сопротивляемости рекомендуется провести предварительную пробу на небольшом незаметном участке поверхности.
- Не использовать для очистки денатурированный этиловый спирт, ни в чистом виде, ни в составе моющих растворов.
- Не использовать абразивные средства для очистки поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: уретан-модифицированная акриловая смола в вододисперсионном растворе
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: 1000 ± 200 сПз при 25 °C
- Блеск согласно UNI EN ISO 2813:
3740230 глянцевая версия: >80 при 60°
3740238 матовая версия: $10^\circ \pm 2^\circ$ при 85°
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%):
защищать от пыли в течение 1 часа; не отлип – 2-3 часа;
повторное нанесение – через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стен:

Покрытие DECORFILM наносится на поверхность, предварительно обработанную декоративными красками или эмалями. Поверхность должна быть высушена и подготовлена.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: $< 75\%$

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: $< 10\%$

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт
- Перед разведением продукт следует тщательно взболтать.
- Количество слоев: 1-2
- Растворитель: вода
- Разведение: пропорции зависят от поглощающей способности поверхности и типа используемого инструмента. Для нанесения первого и второго слоев обычно разбавляют водой в концентрации 5-15%. Для поверхностей с высокой поглощающей способностью для нанесения первого слоя необходимо развести с водой в концентрации 25-30%
- Сразу после использования инструменты должны быть промыты водой.
- Расход материала: зависит от типа покрываемой поверхности. Для гладких поверхностей с нормальной поглощающей способностью расход составляет 10-12 кв.м/л на один слой.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется бесцветным в матовой (код 3740238) и глянцевой (код 3740230) версиях.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при соответствующей температуре: 2 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/EC

Категория L: Покрытия с декоративным эффектом (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010)

DECORFILM содержит максимум: 100 г/л летучих органических соединений.

Материал не требует маркировки в соответствии с директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC и их последующими изменениями и дополнениями. Материал должен использоваться согласно действующим санитарным нормам; после использования не выбрасывать тару в окружающую среду, остатки материала оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Не сливать остатки материала в канализацию, водоемы или на грунт.

Дополнительную информацию можно найти в справочном листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Защитная вододисперсионная краска для внутреннего и наружного применения на основе уретан-модифицированной акриловой смолы.

Используется для поверхностей, окрашенных декоративной краской органического происхождения, краской минерального происхождения для внутреннего применения, вододисперсионной краской и эмалью.

DECORFILM изготавливается в матовой (код 3740238) и глянцевой (код 3740230) версиях, в зависимости от ожидаемого эстетического результата.

DECORFILM (ДЕКОРФИЛЬМ)

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ И ПОКРАСКИ

Код 3740238/230

DECORFILM наносится в 1-2 слоя в зависимости от желаемого вида покрытия. Расход материала зависит от поглощающей способности основы покрытия.

COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che questa informazione è presentata in conformità con le ultime tecniche e scientifiche, e si basa sull'esperienza della compagnia; tuttavia, la compagnia non è responsabile per i risultati, ottenuti con l'uso di questi prodotti, poiché non può controllare le condizioni di applicazione. Si raccomanda sempre di verificare la conformità del prodotto per ogni caso specifico di applicazione. Questo documento annulla e sostituisce tutti i precedenti documenti. Per ottenere informazioni tecniche, rivolgetevi al servizio di assistenza tecnica.