

MARCOPOLO (МАРКОПОЛО)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Серия 376

ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO представляет собой декоративное покрытие, позволяющее имитировать по поверхностям различные «металлические» эффекты. Входящие в состав покрытия особые перламутровые переливающиеся пигменты создают на стенах шероховатую поверхность, на которой падающий свет выявляет яркие и переливающиеся цветовые контрасты.

Простота и легкость нанесения MARCOPOLO позволяет усиливать современность пространства в стиле хай-тек и в то же время предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонизируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох.

Покрытие MARCOPOLO позволяет добиться блестящего результата и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал можно наносить на следующие основы:

- Новая и старая штукатурка на основе водорастворимых связующих веществ
- Бетонные поверхности
- Поверхности из гипса и гипсокартона
- Старая окраска и покрытия (органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные).
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность должна быть надлежащим образом подготовлена в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на свежеекрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в вододисперсионном растворе
- Пигменты: перламутровые переливающиеся
- Растворитель: вода
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,10 ± 1,33 кг/л в зависимости от цвета
- Вязкость согласно UNI 8902: 90000 ± 10000 сПз при 25 °С (по вискозиметру Брукфильда)
- Время высыхания (при 25 °С и относительной влажности 65%): на отлив – 1 час.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стен:

- Убедитесь, что поверхность хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделайте и укрепите поверхность специальными средствами.
- При наличии плесени обработайте поверхность раствором против плесени COMBAT 222 очищающий (код 4810222) или COMBAT 333 восстанавливающий (код 4810333). Для предотвращения заражения стен плесенью добавьте к материалу раствор против плесени COMBAT 444 дезинфицирующий (код 4810444).
- Удалите щеткой или смойте имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалите вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- Удалите щеткой наслоения пыли, смога и прочие загрязнения.

– Выровняйте все неровности поверхности и заделайте дыры, трещины, расщелины и впадины при помощи штукатурки TAMSTUCCO (код 9400006/9410110); отшлифуйте и выровняйте штукатурку наждачной бумагой.

– Для заполнения трещин используйте подходящие герметики.

– На чистую, сухую поверхность нанесите один слой акрилового фиксатива на водной основе IDROFIS (код 4700006) либо микронизированного фиксатива без растворителя ATOMO (код 8840001).

– Для получения однородной основы нанесите на поверхность при помощи кисти либо валика 2 слоя грунтовки DECORFOND (код 3880019), разведенной водой в концентрации 30-35%.

– После этого приступайте к нанесению покрытия MARCOPOLO согласно инструкции по нанесению.

* (Степень разведения фиксатива и количество его нанесения зависят от впитывающей способности основы. Для их определения проведите предварительные пробы на конкретной основе – Смотрите соответствующий лист технического описания).

ПРИМЕНЕНИЕ

– Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура воздуха: мин. +8 °С / макс. +35 °С

Относительная влажность воздуха: < 75%

Температура поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С

Влажность поверхности: <10%

– Инструменты: кисть и губка

– Количество слоев: 1 слой

– Разведение: готов к применению. В случае необходимости возможным является легкое разбавление водой в концентрации 5%.

– Способы нанесения:

При помощи кисти хаотично наносите покрытие MARCOPOLO поверх грунтовки DECORFOND после ее полного высыхания.

После того, как покрытие немного подсохнет и станет вязким, хаотично разгоняйте влажной губкой песок, создавая «барханы». Характерный блеск появится после полного высыхания материала.

– Сразу после использования инструменты необходимо промыть водой.

– Примерный расход материала: для гладких поверхностей со средней поглощающей способностью расход составляет 4-6 кв.м./л. Для определения фактического расхода рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в готовых к применению цветах: серебро (код 0070), алюминий (код 0170), золото (код 0190), бронза (код 0150) и медь (код 0160), которые могут использоваться как базы для дальнейшей колеровки.

Материал можно колеровать при помощи системы подбора цветов Maggotie или красителями COLORADO (серия 548).

В случае использования материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание различия в оттенке.

MARCOPOLO (МАРКОПОЛО)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Серия 376

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С
Минимальная температура хранения: +5 °С
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при соответствующей температуре: 2 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/ЕС
Категория L: Покрытия с декоративным эффектом (на водной основе): 200 г/л (2010)
MARCOPOLO содержит максимум: 200 г/л летучих органических соединений.

Материал не требует маркировки в соответствии с директивами 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и их последующими изменениями и дополнениями. Материал должен использоваться согласно действующим санитарным нормам; после использования не выбрасывать тару в окружающую среду, остатки материала оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Не сливать остатки материала в канализацию, водоемы или на грунт.

Дополнительную информацию можно найти в справочном листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Декоративное покрытие с металлическим эффектом на основе акрилового сополимера в водоземulsionном растворе MARCOPOLO (серия 376) используется для нанесения на предварительно подготовленные поверхности внутренних стен в один слой согласно технике нанесения.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы. Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки